Fichas técnicas Axial Vent

Código	Referencia	Diámetro (mm)	Diámetro Pulgadas	Caudal (m3/s -CFM)	Potencia (kW)	Nivel Presión Sonora dB (A)	Corriente Nominal (A)	
Monofásicos 110V, 1.800 RPM							110V	
20010001	2CC2204-1F VENT AXIAL	202	8	0,243 - 514	0,063	62	0,80	
20010002	2CC2254-1F VENT AXIAL	250	10	0,317 - 671	0,070	62	0,82	
20010003	2CC2314-1F VENT AXIAL	314	12	0,790 - 1.673	0,108	65	1,15	
20010004	2CC2354-1F VENT AXIAL	350	14	1,000 - 2.118	0,138	68	1,41	
20010005	2CC2404-1F VENT AXIAL	400	16	1,400 - 2.966	0,228	74	2,30	
20010006	2CC2504-1F VENT AXIAL	499	20	3,040 - 6.441	0,858	78	7,40	
Trifásicos 220/440V, 1.800 RPM							220V	440V
20020008	2CC2314-3F VENT AXIAL	314	12	0,731 - 1.548	0,128	64	0,9	0,45
20020009	2CC2354-3F VENT AXIAL	350	14	0,940 - 1.991	0,148	64	1,0	0,5
20020001	2CC2404-3F VENT AXIAL	400	16	1,430 - 3.029	0,204	74	1,14	0,57
20020002	2CC2504-3F VENT AXIAL	499	20	2,740 - 5.805	0,814	78	3,00	1,50
20020003	2CC2634-3F VENT AXIAL	629	25	5,310 - 11.251	1,542	87	5,10	2,50
20020004	2CC1714-3F VENT AXIAL	709	28	6,940 - 14.705	3,775	91	13,5	6,75
Trifásicos 220/440V, 1.200 RPM							220V	440V
20020005	2CC2506-3F VENT AXIAL	499	20	1,560 - 3.305	0,275	68	1,16	0,60
20020006	2CC2636-3F VENT AXIAL	629	25	2,560 - 5.424	0,541	76	2,02	1,01
20020007	2CC2716-3F VENT AXIAL	709	28	3,820 - 8.094	0,856	80	4,60	2,30

Las referencias 2CC1 tienen aspa aluminio y las referencias 2CC2 tienen aspa plástica

Línea Axial HR

Código	Referencia	Diámetro (mm)	Diámetro Pulgadas	Caudal (m3/s -CFM)	Potencia (kW)	Nivel Presión Sonora dB (A)	Corriente Nominal (A)	
Monofásicos 110V, 1.800 RPM							110V	
21010001	2CC2HR 204-1F VENT AXIAL	202	8	0,243 - 514	0,063	62	0,80	
21010002	2CC2HR 254-1F VENT AXIAL	250	10	0,317 - 671	0,070	62	0,82	
21010003	2CC2HR 314-1F VENT AXIAL	314	12	0,790 - 1.673	0,108	65	1,15	
21010004	2CC2HR 354-1F VENT AXIAL	350	14	1,000 - 2.118	0,138	68	1,41	
21010005	2CC2HR 404-1F VENT AXIAL	400	16	1,400 - 2.966	0,228	74	2,30	

Los ventiladores HR (Heat Resistant) Son axiales con aspa en **nylon** de alta resistencia y **rodamiento especial.** Diseñados para exposiciones de altas temperaturas, garantizando mayor durabilidad.

Línea Axial HE

El ventilador axial línea HE (Hard Environment) está diseñado para aplicaciones industriales, ideal para la extracción o inyección de aire en general, especialmente en ambientes de altas temperaturas y con material particulado pesado.

Ideal para **entornos industriales** como:

- Ventilación de naves industriales.
- Extracción de gases y vapores.
- Refrigeración.
- Industrias pesadas.
- Salas blancas.
- Sistemas de campana y recolector.
- Cabinas de pintura.
- Sector hidrocarburos

¡Entre muchas más!

Protección IP65 | Alto caudal | Motor trifásico con eficiencia energética IE3 | Fácil mantenimiento | Aspa aluminio

Código	Referencia	Diámetro (mm)	Diámetro Pulgadas	Caudal (m3/s -CFM)	Potencia (kW)	Nivel Presión Sonora dB (A)	Corriente Nominal (A)	
Monofásicos 110V, 1.800 RPM							110V	
28010001	2CC1HE 504-1F VENT AXIAL	499	20	2,47 - 5.233	0,81	85	7,6	
Trifásicos 220/440V, 1.800 RPM							220V	440V
28020001	2CC1HE 354-3F VENT AXIAL	354	14	1,02 - 2.161	0,25	77	1,25	0,63
28020002	2CC1HE 404-3F VENT AXIAL	399	16	1,63 - 3.453	0,34	80	2,0	1,0
28020003	2CC1HE 454-3F VENT AXIAL	457	18	1,70 - 3.602	0,60	83	3,6	1,8
28020004	2CC1HE 504-3F VENT AXIAL	499	20	2,62 - 5.551	0,86	85	4,1	2,1
28020005	2CC1HE 634-3F VENT AXIAL	629	25	5,74 - 12.162	2,38	87	9,2	4,6
28020006	2CC1HE 714-3F VENT AXIAL	709	28	7,10 - 15.044	3,51	90	12,6	6,3

¡Los Ventiladores / Extractores EnergINN, Vent, HE y HR
son más eficientes, resistentes y con **alto caudal!**

2 AÑOS GARANTÍA

TRABAJA 24 HORAS CONTINUAS

FABRICACIÓN COLOMBIANA 100%

El ventilador y el motor EnergINN son fabricados en Colombia con tecnología alemana